



MINIMALNE WYMIARY WYKOPÓW



Dz	Amin	Hmin	Kmin
90	150	650	700
110	150	650	700
125	150	650	700
140	150	650	750
160	150	700	800



obsypkę o grubości 150mm wykonać z piasku o granulacji 0-8mm (dopuszczalna jest o wymiarach 8-20mm) Nie jest konieczne stosowanie rur osłonowych do przejść pod ulicami - należy zachować minimalną warstwę przykrycia gruntem około 400mm od spodu podbudowy drogi do wierzchu rury preizolowanej



Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

Rysunek	Minimalne wymiary wykopów		
Obiekt	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM, PRZEDSZKOLEM I SALĄ DYDAKTYCZNĄ		
Lokalizacja	na działkach gminnych nr ewid. 428/5, 424/1, 424/3 położonych w obrębie Słowiki w gminie Sieciechów		
Inwestor	Stowarzyszenie "Słowik", Słowiki Stare 9; 26-922 Sieciechów		
Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Suchora	MAZ/0098/PWBS/16 spec. instalacyjna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mirosława Kobylińska	278/Lb/99 spec. instalacyjna	
Branża	Data	Skala	Krys
SANITARNA	XII. 2017 r.	-	7